

南梁长征国家文化公园数字化建设项目
中标公告



一、项目编号：QYZC2025-0393

二、二、项目名称：南梁长征国家文化公园数字化建设项目

三、中标（成交）信息

标包	是否废标	供应商名称	供应商联系地址	中标金额 (元)	评审报价/评审 得分
包 1	否	甘肃东南信息科技 有限公司	甘肃省庆阳市西峰区南 街办事处街道朔州西路 南庄小区东一排 125 号	2316803.00	92.07

四、主要标的信息

货物类					
供应商名称	名称	品牌	数量	单价	规格型号
甘肃东南信息科技有限公司	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

标包	专家
包 1	梁兰平,贺红刚,李雪峰,常菲菲,姚伟(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额

收费标准：招标代理服务费根据国家计委文件[2002]1980 号文《招标代理服务收费管理暂行办法》规定按差额定律累计法计算计费。

收费金额：29480.00 元。

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜：

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：庆阳市文体广电和旅游局

地 址：庆阳市西峰区长庆大道 164 号

联系方式：15825869896

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃龙驰项目管理咨询有限公司

地 址：甘肃省庆阳市西峰区岐黄大道西部车城院内（体育馆对面）

联系方式：19996206688

3. 项目联系方式

项目联系人：姚伟

电 话：15825869896

甘肃龙驰项目管理咨询有限公司



2025 年 12 月 19 日

(二) 报价明细表

项目名称：南梁长征国家文化公园数字化建设项目

项目编号：QYZC2025-0393

单位：元

序号	产品名称	分项名称	品牌型号	参数	单位	单价	合价	备注
1	裸眼3D折叠屏	视频拼接处理器	宇视DMC9000	投标设备能够接入 1 至 6 台机框设备，单台机框设备配备 10 个业务板卡槽位，且可支持 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13、16、25、32、36、64 路分屏显示功能。 ▲投标设备能够自动呈现接入板卡的类型、在线状态、温度、运行时长、内存占用率、CPU 占用率等数据信息。 ▲投标设备的业务板卡槽位支持接入多种型号的板卡，且输入板卡槽位与输出板卡槽位可实现混插操作并保障正常运行。 ▲投标设备能够接入康冠、双宝来、云汉、畅锐、金荣达、盛显、鑫康、海康、大华、宇视等品牌的大屏设备并执行控制操作，且支持对接入协议进行自定义设置。 投标设备支持配置虚拟 LED 字幕的对齐方式、滚动速率、滚动方向等相关参数。 从当前场景下 256 路视频画面切换至另一场景中的 256 路视频画面，且实现正常显示的耗时不超过 0.3 秒。 结合项目实际应用需求，投标设备的 2K 输入接口数量6	1 套	81000.00	81000.00	浙江宇视科技有限公司

			个，2K 输出接口数量8 个；可依据项目实际情况调整接口数量。 ▲为确保设备间的兼容性能，投标方案中的视频处理器与 LED 显示屏为同一品牌。 ▲投标设备支持 iOS、安卓、鸿蒙、Windows、MacOS、麒麟、统信、方德、CentOS、Redhat 等操作系统。软件启动后，除 LED 内容播放窗口外，电脑桌面其余区域均处于屏蔽状态；若未输入正确密码，无法打开系统软件与文件，也无法操作系统桌面，可有效避免无关人员误操作。 投标设备支持对电脑桌面画面进行实时预览，且能够通过反向控制桌面的方式实现远程操控功能。 ▲投标设备支持120 路输入信号同时回显，可自定义回显信号的分辨率，最大支持 16x80*4820@60Hz 的分辨率规格，且具备向下兼容能力。 投标设备可对解码设备、拼接处理器、分布式拼控系统、视频综合平台中控系统、音频处理器、音频矩阵、流媒体服务器及多媒体播控服务器实现一站式集中管控；通过移动平板或触控一体机可对所有设备进行全方位可视化控制，并依据设备类型生成不同的控制界面，能显著简化系统操作管理流程，提升系统控制的灵活性与高效性。 投标设备支持 IPC、NVR 设备搜索功能，可通过设备 IP 搜索局域网内同网段或跨网段的在线设备，也可通过设备名称搜索设备，同时支持通过组织树筛选设备。 投标设备支持在上墙前开展电视墙布局设计、业务创建及效果预览操作；编辑过程中不会对现有大屏业务造成影响，确认内容无误后点击推送上墙，即可实现大屏业务布局的				
--	--	--	--	--	--	--	--

				无缝切换。 投标设备支持坐席远程控制功能，坐席人员可借助鼠标与键盘对计算机实施远程控制，具体操作包括打开文件、播放视频以及 PPT、word、excel 的编辑操作等。 ▲投标设备支持中控控制管理功能。 ▲投标设备的登录模式支持完整模式（可同时控制解码、拼控、分布式、中控功能）简单模式				
2	裸眼 3D折 叠屏	视频拼接处理 器 8 网口输出 卡	宇视 FB-SC90-08NE-X	输出板卡类型:网口输出板卡 视频输出分辨率:支持 1920*1200@60 带载网口:RJ45*8 单卡带载 460W; 单卡支持最宽 3840 像素, 或最高 2400 像素的大屏; 单板卡支持 32 开窗 USB 接口:USB_OUT (Type-A)、USB_IN (Type-B)	8 套	12000.00	96000.00	浙江宇 视科技 有限公 司
3	裸眼 3D折 叠屏	2口 4K@60HDMI/DP 输入卡	宇视 FB-SC90-02UHEC-E	输入分辨率支持: XGA: 1024*768@60Hz、720P: 1280*720@50Hz、720P: 1280*720@60Hz、SXGA: 1280*1024@60Hz、WXGA+: 1440*900@60Hz、UXGA: 1600*1200@60Hz、1080P: 1920*1080@50Hz、1080P: 1920*1080@60Hz、WUXGA: 1920*1200@60Hz、4K@60: 3840*2160@60Hz 自定义分辨率范围: 最大宽4096, 最大高4032	2 套	26500.00	53000.00	浙江宇 视科技 有限公 司
4	裸眼 3D折 叠屏	HDMI预监回显 输出卡	宇视 FB-SC90-04HI-PX	预监回显卡; 1路千兆网口, 支持320路网络回显	1 套	24970.00	24970.00	浙江宇 视科技 有限公 司
5	裸眼	1.8mm室内小	宇视	采用表贴三合一灯珠, 物理点间距1.87mm, 像素密度288906	50.69	8250.00	418192.50	浙江宇

	3D折 叠屏	间距显示单元	MW7218-A-BL-U@C	(像素/m²)。 显示面积：50.69m²。 白平衡亮度：450cd/m²。 对比度：4000:1。 刷新率：3840Hz。 后盖采用石墨烯材质，石墨烯导热系数单层为5300W/mK具有极好的导热性能，可快速实现散热；杨氏模量为1.0TPa，具有强度高、韧性好和材料尺寸稳定等力学特点。 为保证大屏整体维护的便捷性，投标产品支持全前维护，屏体无需后部维护空间，模组、电源、接收卡、控制板可全部进行正面维护、更换、支持贴墙安装。 ▲通过采用多层光学处理技术提高屏体的黑色水平，增强屏体的对比度，同时提高观看的舒适度，降低触摸痕迹，黑色亮度0.0005cd/m²。 ▲不同接收卡之间画面同步性在1ms以内。 整屏失控点数：1/1000000（验收时失控点为0），连续失控点为0，盲点率1/1000000；无单列或单行像素失控现象，无常亮点。 产品具备一定的抗霉菌能力，符合GB/T2423.16-2022《环境试验第2部分：试验方法试验J和导则：长霉》的测试要求。显示屏单元板具备0级防霉特性。 根据GB21520-2023标准，能效达到一级。 低功耗设计：符合CQC3158-2024显示单元节能认证技术规范的能量效率和睡眠模式功率密度要求，能源效率2.4，睡眠功耗100W/m2。 根据GB4943.1-2022信息技术设备安全标准对设备进行接	m²			视科技 有限公 司
--	-----------	--------	-----------------	--	----	--	--	-----------------

				地电阻测试实验，输入地线-接地远端，测试限值100mΩ。 显示屏无首行偏暗，亮度偏差小于0.1%。 为保证更好的视觉效果，箱体间/模组间的拼缝与间隙0.05mm。具备XYZ六轴拼缝微调节机构，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节，调节精度0.01mm。 显示单元的色彩还原准确性指标Δ0.1 为保证更好的抗震效果，模拟10级烈度地震，在振动频率5Hz~55Hz~5Hz，振幅为0.2mm的条件下，5min扫描一次，每一轴向循环扫描50次，试验结束后对显示单元的功能特性和像素失控率检测符合要求。 ▲符合IEC62471:2006标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求(豁免级)，具备防蓝光护眼模式，蓝光辐射能量0.5W/(m2sr)，视网膜热危害值不高于16W/(m2sr)。 ▲为确保显示系统的安全性，产品具备支持自适应模式选择视频的加扰方法技术。 ▲系统网络支持GB/T28181、ONVIF、RTSP等协议的设备进行接入并显示视频画面。 ▲系统网络支持MAC访问控制：只有添加在白名单中的MAC地址才允许访问，或者黑名单中的MAC地址不允许访问，并满足64路并发100Mbps转发。				
6	裸眼 3D折 叠屏	点间距1.8mm 室内小间距地 砖显示单元	宇视定制	点间距:P1.8 单元分辨率(W*H):136*136 单元尺寸(W*H)(mm):500*500 亮度(nits):600	22.5 m²	22100.00	497250.00	浙江宇 视科技 有限公 司
7	裸眼	60KW配电箱含	宇视HB-P060-A	60KW配电箱,含 60米电源线	1 套	6133.00	6133.00	浙江宇

	3D折 叠屏	60米电源线						视科技 有限公 司
8	裸眼 3D折 叠屏	多媒体播控服 务器(高分服 务器)	宇视DVS8000-8K-C 	视频输出:4*Mini DP, 1*DP, 1*HDMI输出接口 视频输出分辨率:单路最大输出: 4096*2160@120Hz 整机最大输出: 8192*4320@60Hz 音频接口:1*MIC IN: 3.5mm 麦克风音频输入接口 1*Line IN: 3.5mm 外置音频输入接口 1*Line OUT: 3.5mm 音频输出接口 1*C/SUB 音频输出接口 1* REAR音频输出口 1*SPDIF OUT音频输出口 USB接口:10*USB 其它接口:2*天线接口 网络接口:1*RJ45千兆网口 硬盘:500G+250GM.2 高速固态硬盘 CPU:I7 13700 内存:16G 屏幕尺寸:7英寸触控液晶屏显示系统运行信息, 可操作设置部分功能。	1 套	73005.00	73005.00	浙江宇 视科技 有限公 司
9	裸眼 3D视 频	视频内容制作	捷瑞定制	根据业主方要求, 视频 120 秒, 主要体现红军长征途中, 爬雪山过草地等场景, 视频震撼, 实景还原。	120 秒	6102.00	732240.00	山东捷 瑞数字 科技股 份有限 公司
10	机器	机器人	穿山甲机器人定制	AI 对话, 定制软件, 植入至少不小于 100 个红色小故事。	1 台	134280.00	134280.00	苏州穿

	人							山甲机器人
11	数字迎宾屏	p2.5 屏体	海佳彩亮 D2.5	像素点间距 2.5mm，亮度 500cd/m²(±50)，屏体水平视角 150±10 度，使用环境 室内，单元板分辨率 128*64=8192，像素密度 160000Dots/m²	10.65 m²	4010.00	42706.50	福建省海佳集团股份有限公司
12	屏控设备	专用	卡莱特 X4m	4 网口，带载 260 万，单画面：横向最大 3840，纵向最大 1940；U 盘脱机播放；支持无线投屏，鼠标控制（选配）输入：1×CVBS，1×VGA，1×DVI，1×HDMI，1×Audio；输出：4×网口，1×Audio；4 网口输出；	1 套	32600.00	32600.00	卡莱特云科技股份有限公司
13	留影墙	人脸抓取，AI 合成至屏幕预设背景，含服务器软件	定制	以红色历史照片为背景，AI 抓取合成，可扫码下载	1 套	125426.00	125426.00	甘肃东南信息科技有限公司
总计							2316803.00	/